



## FICHA DE PRODUCTO

### DOWNLIGHT LED 12W CUADRADO


#### DESCRIPCIÓN

Downlight led de 12W de potencia con forma cuadrada. Marco de acabado blanco. Sencilla instalación. Requiere falso techo.

Base de aluminio y difusor opal que garantiza una óptima distribución del haz de luz de 120°.

- Leds Epistar 2835 y driver incluido para su conexión directa a 220-240V
- Reducido consumo que supone un ahorro del 80% con respecto otras luminarias de tecnología fluorescente o halógena.

#### FICHA TÉCNICA

MEDIDA EXTERNA	170 X 170 mm
MEDIDA DE CORTE	150x150 mm
MATERIAL	Aluminio-Plástico
POTENCIA NOMINAL	12 W
LUMINOSIDAD	750 Lúmenes
NUMERO-TIPO DE LEDS	Epistar 2835
TEMPERATURA	
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
VIDA ÚTIL	20.000 H
PROTECCIÓN	IP20
TIEMPO DE ARRANQUE	0,2 s
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y ROHS

## APLICACIÓN

- Iluminación general de cocinas, baños, habitaciones, locales comerciales y públicos.



LUZ CÁLIDA

LUZ NEUTRA

LUZ FRÍA

