FICHA DE PRODUCTO

DOWNLIGHT LED 18W CUADRADO

DESCRIPCIÓN

Downlight led cuadrado de 18W con acabado blanco. Requiere falso techo para su instalación.

Base de aluminio y difusor opal que garantiza una óptima distribución del haz de luz de 1620 lúmenes y 120º de ángulo de apertura.

- Incluye driver para su conexión directa a 220-240V
- Reducido consumo que supone un ahorro del 80% con respecto otras luminarias de tecnología fluorescente o halógena.

FICHA TÉCNICA

MEDIDA EXTERNA	225x225X 14 mm
MEDIDA DE CORTE	205x205 mm
MATERIAL	Aluminio-Plástico
POTENCIA NOMINAL	18 W
LUMINOSIDAD	1620 Lúmenes
NUMERO-TIPO DE LEDS	Epistar 2835
TEMPERATURA	
ÁNGULO DE APERTURA	120º
CRI	80
VIDA ÚTIL	20.000 H
PROTECCIÓN	IP20
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y ROHS

APLICACIÓN

- Iluminación general de cocinas, baños, habitaciones y locales comerciales y públicos.

LUZ CÁLIDA **LUZ NEUTRA** **LUZ FRÍA**