



## FICHA DE PRODUCTO

### DOWNLIHT LED 24W NÍQUEL

#### DESCRIPCIÓN

Downlight led 24W empotrable de alta luminosidad y atractivo acabado con marco tono NÍQUEL.

Emite un flujo luminoso de 1900 lúmenes con 120° de ángulo de apertura. Por su tamaño estándar es equivalente a las tradicionales placas de luz o plafones de diámetro de corte 205 mm. Adecuado para iluminación general de cocinas, baños, habitaciones y locales comerciales.

Incluye driver para su conexión directa a 220-240V y está disponible en tono de luz neutra (4500K) y blanca (6000K)

#### FICHA TÉCNICA

MEDIDAS EXTERNAS	Ø225 mm
MEDIDA DE CORTE	Ø205 mm
MATERIAL	Aluminio-Plástico
POTENCIA NOMINAL	24 W
LUMINOSIDAD	1900 Lúmenes
TEMPERATURA	Neutra/Blanca
ÁNGULO DE APERTURA	120º
CRI	80
VIDA ÚTIL	20.000 H
PROTECCIÓN	IP20
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y ROHS

## APLICACIÓN

- Iluminación general de cocinas, habitaciones, baños y locales comerciales.





1800K

4000K

5500K

8000K

12000K

16000K

Luz cálida

Luz neutra

Luz blanca

