



## FICHA DE PRODUCTO

### PANEL LED 40W

#### DESCRIPCIÓN

Panel led de 40W ultrafino cuadrado de 60x60 cm. Diseñado especialmente para su instalación empotrado formando parte de un techo Armstrong. Presenta marco blanco y está disponible en tono de luz blanca (6500K) y neutra (4500K).

Junto con accesorios, también es posible su instalación en superficie, en suspensión o empotrado en falso techo.

El panel led es apto para uso en interiores (IP20) y emite un haz de luz de 3500 lúmenes reales con alto factor de potencia 0.95

#### FICHA TÉCNICA

<b>MEDIDAS</b>	595x595x9 mm
<b>POTENCIA NOMINAL</b>	40W
<b>LUMINOSIDAD</b>	3500 lúmenes
<b>TEMPERATURA</b>	6500K/4500K
<b>ÁNGULO DE APERTURA</b>	120º
<b>CRI</b>	>80
<b>VIDA ÚTIL</b>	30.000 H
<b>PROTECCIÓN</b>	IP20
<b>FRECUENCIA</b>	50-60 Hz
<b>TENSIÓN NOMINAL</b>	220-240 V
<b>RANGO DE TEMPERATURA</b>	-20 +40º C
<b>GARANTÍA</b>	2 Años
<b>CERTIFICADOS</b>	CE y RoSH

## APLICACIÓN

Iluminación de oficinas, garajes, colegios, hospitales, tiendas y en general locales de gran superficie que requieran iluminación eficiente y duradera para muchas horas de encendido.





1800K                      4000K                      5500K                      8000K                      12000K                      16000K

Luz cálida                                      Luz neutra                                      Luz blanca

