



FICHA DE PRODUCTO

PLAFÓN LED CIRCULAR 18W

DESCRIPCIÓN

Plafón led redondo 18W para instalación en superficie techos y paredes.

Marco de aluminio blanco y chips led Epistar 2835.

- Incluye driver para su conexión directa a 220-240V
- Supone un ahorro del 80% en consumo eléctrico en la sustitución de tubos fluorescentes redondos.

FICHA TÉCNICA

MEDIDAS	Ø 224 X 40 mm
MEDIDA DE CORTE	
MATERIAL	Aluminio
POTENCIA NOMINAL	18 W
LUMINOSIDAD	1200 Lúmenes
NUMERO-TIPO DE LEDS	Epistar 2835
TEMPERATURA	
ÁNGULO DE APERTURA	120º
CRI	80
VIDA ÚTIL	30.000 H
PROTECCIÓN	IP20
TIEMPO DE ARRANQUE	0,2 s
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
RANGO DE TEMPERATURA	-20 +40º C
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y RoSH

APLICACIÓN

- Iluminación general en casas, oficinas y locales



LUZ CÁLIDA

LUZ NATURAL

LUZ FRÍA

