

# **FICHA DE PRODUCTO**

### PLAFÓN LED 24W CIRCULAR

#### **DESCRIPCIÓN**

Plafón led redondo 24W para instalación en superficies, techos y paredes. Sencilla instalación.

Fabricado con una base de aluminio tapa plástica para asegurar la óptima distribución del haz de luz (120°).

- Incluye aro led con chips Epistar 2835 y driver para su conexión directa a 220-240V
- Su reducido consumo supone un ahorro del 80% con respecto a tubos fluorescentes redondos

### FICHA TÉCNICA

	1
MEDIDAS	Ø 420 X 95 mm
MEDIDA DE CORTE	
MATERIAL	Aluminio-Plástico
POTENCIA NOMINAL	24 W
LUMINOSIDAD	1800 Lúmenes
NUMERO-TIPO DE LEDS	Epistar 2835
TEMPERATURA	
ÁNGULO DE APERTURA	120º
CRI	80
VIDA ÚTIL	20.000 H
PROTECCIÓN	IP20
TIEMPO DE ARRANQUE	0,2 s
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
RANGO DE TEMPERATURA	-20 +40º C
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y RoSH

# **APLICACIÓN**

Iluminación de cocinas, baños, habitaciones y luz general de todo tipo de locales











