



FICHA DE PRODUCTO

PLAFÓN LED REDONDO 12W


DESCRIPCIÓN

Plafón led 12W redondo para colocación en techos y paredes.

Marco de aluminio blanco y difusor opal para una correcta distribución de la luz sin formación de sombras.

- Incluye driver para su conexión directa a 220-240V.
- Consume ¼ de la energía de lámparas halógenas equivalentes.
- Libre de mantenimiento y sencilla instalación

FICHA TÉCNICA

MEDIDAS	Ø 175 X 40 mm
MATERIAL	Aluminio
POTENCIA NOMINAL	12 W
LUMINOSIDAD	750 Lúmenes
NUMERO-TIPO DE LEDS	Epistar 2835
TEMPERATURA	
ÁNGULO DE APERTURA	120º
CRI	80
VIDA ÚTIL	30.000 H
PROTECCIÓN	IP20
TIEMPO DE ARRANQUE	0,2 s
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
RANGO DE TEMPERATURA	-20 +40º C
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y RoSH

APLICACIÓN


- Iluminación suave general en casas, oficinas y locales. iluminación decorativa en superficie.



LUZ CÁLIDA

LUZ NATURAL

LUZ FRÍA



1800K

4000K

5500K

8000K

12000K

16000K

